幅広エコノミータイプ

Desktop Printer 消費電力 省電力モード搭載

B-858

B-858-TS2G-R
型番 KEY CODE:XQ6D

●印は受注生産

幅242mmまでの幅広用紙に対応する先進プリンタ。

●300dpi でクッキリ鮮明に高品質印字。
●高耐久リボンの交換が簡単(メンテナンス容易)。
●ネットワーク監視機能、LAN用プリンタ一括設定、監視が可能。

■主な仕様

有効印字幅	216.8(W)×640.0(H)mm 最大
印字文字 漢字	角ゴシック：16×16、24×24、32×32、48×48 明朝：24×24、32×32
英数字	タイムズローマ、ヘルベチカ、プレゼンテーション・シャンシン、プロポーショナル・ゴシック、ゴーリズ、OCR-A、OCR-B
外字	16×16、24×24、32×32、48×48 各1種 ブリーオイズ：最大41種
その他	アウトラインフォント：4種 ビットマップフォント：3種
バーコード	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、UPC-A、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128、MSI、インタリ2/7ならび、INM&CC、KK code、POSTNET、GS1 Databar、カスタマバーコード
二次元コード	Data matrix、PDF417、QR コード、Maxicode、MicroPDF417、CP コード
インターフェース	パラレル:IEEE1284(セントロニクス準拠)、USBポート(1.1準拠/2.0フルスピード対応)、LAN:ETHERNET(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、シリアル:RS-232C(準拠)
使用紙寸法 連続紙片	タグ：100.0～242.0(W)×15.0～640.0(L)mm 厚さ:0.13～0.26mm
カット紙	タグ：100.0～242.0(W)×15.0～640.0(L)mm 厚さ:0.08～0.18mm
	ラベル：100.0～235.0(W)×25.4～640.0(L)mm 厚さ:0.08～0.18mm
外部環境条件	使用周囲温度：5～40℃ 使用周囲湿度：25～85%（結露しないこと）
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz 2.6A
消費電力	180W（待機時:14W）（スリープ時:2.5W）
外形寸法／質量	385(W)×235.1(D)×243.9(H)mm（ラベルフォルダーは含まずに）/約15.6kg

入出荷検品システム

インジケーターなし検品台

検品大助3

検品大助3
型番 KEY CODE:XQ6D

検品作業における誤出荷の防止、入・出庫作業のスピードアップを実現。

●POSレジで使った東芝テックならではのハードを搭載。同手で操作しながら作業できる設計です。
●大表面によるタッチパネル採用で操作が簡単でスピーディ。低消内容を確認しやすく、人的ミスを軽減。
●広い作業ペースを活かせる豊富な、コンベアにも組合せできるスペース型が選択可能。
●検品様式のまま出荷、明細タペルをプリンタで発行できるプリンタ（オプション）。

●運用に合わせて作業台を選択可能

●検品大助用超絶検品システム(パッケージソフトでの運用例)

■主な仕様

検品大助3	
使用温度	5～35℃
保存温度	10～60%（結露なきこと）
対応ブル	サイズ：方式、15型TFTタッチパネル方式
表示取り扱 標準	JAN-8／13、EAN-8／13、UPC-A／E
バーコード オプション	CODE39/93/128、ITF、CODABAR (NW7)、GS1 DataBar、GS1 DataBar オムニダイレクショナル、GS1 DataBar リミテッド、GS1 DataBar スタック、GS1 DataBar スタックオムニダイレクショナル、GS1 DataBar リミテッド、GS1 DataBar エクスパンディッド、GS1 DataBar エクスパンディッドスタック、多段（2～3段）バーコード（JAN-8／13、EAN-8／13）それぞれの組み合わせ可能。EAN-8／13、UPC-A、E のアドオン2桁または5桁、QRコード
読み取り速度	2.00m/ 秒（0.33mmJANコードを10cmの距離で読み取る場合）
読み取り距離	13cm以下（0.33mmJANコードの場合）
光源	白色LED
接続OS	Windows® 8.1/ Enterprise LTSB（パッケージソフトについては各種のご要望によりカスタマイズ可能です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。）
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力	動作時最大50W（待機時36.3W（オプション時））
外形寸法	2,100（600）(W)×550（600）(D)×1,361（1,9mm）（）内は最大スタンド型
質量	20kg（オプション含む）
外形寸法／質量	190（W）×190（D）×25（W）mm／約430g（アンテナケースを除く）
付属品	アンテナケース

RFIDハンドリーダー

UF-3000

UF-3000-HHQ-S UF-3000-HLQ-S
UF-3000-HHQ-M UF-3000-HLQ-M
UF-3000-HL-S UF-3000-HM-S
オープン価格

多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化

●使う場面で別を変える(トランスファー)新仕様。小型化、持ちやすさ高めた新デザイン。
●15cmから次で読でも動作する耐衝撃性と、IP54相当の防塵・防滴性能などの高い堅牢性で、−20℃～40℃での過酷な環境でも使用可能。
●2次元コードを高速読み取りするスキャナを搭載。入出荷時の読み取りが可能。

■主な仕様

	UF-3000-HHQ-S UF-3000-HLQ-S	UF-3000-HHQ-M UF-3000-HLQ-M	UF-3000-HL-S	UF-3000-HM-S
RFID 周波数	920.6～925.0MHz		902.75～927.25MHz	
	免許局	登録局	免許局	登録局
送受信電波	915.8～923.8MHz	915.8～923.8MHz	915.8～923.8MHz	915.8～923.8MHz
EIRP密度	最大30dBm	最大27dBm	最大30dBm	最大27dBm
通信方式	最大1W(1ch)	最大0.5W(1ch)	最大1W(1ch)	最大0.5W(1ch)
対応電波	DSSS型		DSSS型	
変調方式	PSK/ASK			
通信方式	ミックドリーダ、FIFO			
通信速度	最大640kbps		最大640kbps	
対応タグ	ISO/IEC 18000-6A Type C、EPC global Class1 Generation 2			
対応データ	EPC-A、UPC-E、UPC-E拡張、EAN-13、EAN-8、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Composite CC-A、GS1 DataBar Composite CC-B、GS1 DataBar Composite CC-C、Data Matrix、QR コード、Micro QR、Maxicode			
表示方式	LED表示		非搭載	
動作温度 保存温度	-20～40℃ 10～90% (結露なきこと)			
保護等級	IP54相当			
インターフェース	シリアル(イメンドリー)、TZV 250(Ethernet オプション)			
動作時間	最大8時間（連続動作）	最大7時間（連続動作）	最大8時間（連続動作）	最大7時間（連続動作）
新型予時間**	1.2ms(シリアル)+8.6ms(Ethernet) [2kB]	1.2ms(シリアル)+1.8ms(Ethernet) [2kB]		
インターフェース	Bluetooth Version 5.0(EDR対応)、USB(Ver.2.0)Mbps Type-C コネクタ			
EMC規格	VCCI Class B			
電源	専用ACアダプタ(AC100V)、USB給電			
消費電力	8W 2.5Ω、8W 4Ω(シリーズ)、7.5W(シリーズ)、2.5W(シリーズ)、7.5W(シリーズ)、7.5W(シリーズ)、7

ラベルプリンタ仕様 Specification

印字方式
感熱印字(感熱紙を発色させる方式)と熱転写印字(インク転写)で印字する2種の印字方式を記載。

印字速度
プリンタの印字速度を mm/秒で記載します。

ドット密度
1mmあたりのドット数を記載します。

二次元コード対応
各種二次元コードの印字に対応している機種です。

Windows® プリンタドライバ対応
東芝テック作成版ドライバWindows®ドライバに対応している機種です。

RFID標準搭載
幅広い業種・業態の各種管理に最適なRFID標準対応。タグ付オーダーの使用で、導入と同時に活用できます。

ラベルプリンタオプション Options

カッターモジュール
ラベル・タグ・レシート・ラベル・タグ・レシートの印字後に自動でカットします。

バーシャルカッターモジュール
印字後に自動でカットします。

フルカッターモジュール
用紙のみをカットします。

ラベルカッターモジュール
ラベルを自動でカットします。

剥離モジュール
ラベルと台紙を剥がして印字するためのモジュールで、ラベルを剥がす際に使用します。

外置きラベルホルダー
大量の印刷ロールに対応できるホルダー。

ACアダプターカバー
設置環境に合わせ、電源ネットの安定化と電源をサポートする設置のACアダプターカバー。

RFIDキット
幅広い業種・業態の各種管理に最適なRFIDに対応可能。標準でRFIDタグ導入にもスムーズに対応できます。

USB
USBのインターフェースに対応しています。

LANボード
プリンタへのLAN接続インターフェースボードです。

無線LANボード
無線LANでプリンタに接続するインターフェースボードです。

Bluetoothボード
Bluetoothに対応しているインターフェースボードです。

RS-232Cボード
RS-232Cに対応しているインターフェースボードです。

拡張I/Oボード
プリンタとPC以外の周辺機器との信号交換に必要なインターフェースボードです。

リアルタイムクロックボード
内蔵時計を使い、時刻表示が可能となります。

203dpiヘッド
カッタあるいは用紙を搬に整列させてスタッキングします。簡易、パネル表示、時刻表示の3機能があります。

スタッカ
カッタあるいは用紙を搬に整列させてスタッキングします。簡易、パネル表示、時刻表示の3機能があります。

動作表示灯
プリンタステータンプとプリンタの動作表示灯。

バッテリー
バッテリー駆動で持ち運び可能になります。

バッテリーチャージャー
専用バッテリーチャージャー(充電器)を準備しています。

SDカード
SDカードにデータをバックアップすることができます。

スキャナ
バーコードを読み取ることができます。

高速ポータブルプリンタ

Portable Printer (感熱方式)

B-FP2D

B-FP2D-GH30-S
B-FP2D-GH60-S
B-FP2D-GH60-S
スタイリッシュなオーブン価格

堅牢さ・速さ・持ちやすさを高め、長時間稼働にも対応。
現場の課題に応える高速ポータブルプリンタ。

- 金属製筐体とハイレートリチウムイオン電池採用により、長時間稼働を実現。バッテリー交換機能を加えて、連続使用時間は長く引き出せます。
- 金利計算ユニットハッチ、プラテンの交換時間を、現場の作業性を向上。
- 印字速度は従来機B-EP2DLシリーズに比べ、約1.5倍の最大152mm/秒。オプション装備によりライトスラベルの印字が可能。
- プリンタ周囲にフレンドリーな配置。持ちやすさと耐環境性の向上。また、手にフィットするように、角にはゴムのエッジを配置。
- 水に強で防止対策として、キャリケース、スムーズストラップを用意(オプション)。
- Apple MFi認証取得のBluetooth搭載によりAND、スマホやタブレットと接続可。
- 近年のプリンタ(従来品)では、Bluetooth Type-Cの空き配置。
- 従来のバッテリー充電器に加え、置くだけで充電できる台数・4台用のクレードル充電器(オプション)を用意。

オプション

ターゲットベイド装着型

本仕様

	B-FP2D-GH30-S	B-FP2D-GH60-S
有効印字幅	54.0(W)×995.0(H)mm	
印字方式	熱ダンク：16×16、24×24、32×48、48×48　明朝：24×24、32×32	
文字	第一：第二：第四水準　JIS X 0213:2004	
書体	タイムスロマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レタージンク、プレスタージュ、ラーント、クリーム、GOTHIC725ブラック、OCR-A、OCR-B	
文字サイズ	16×16、24×24、32×32　フリーサイズ最大720×720	
バーコード	1次元：CODE39、CODE128、EAN128、ITF、MSI、インタリブ25ver5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード、GS1 Databar(旧Omnidirectional / Truncated / Stacked Omnidirectional / Limited / Expanded Stacked) 2次元：Data Matrix、PDF417、Micro PDF417 USB 2.0(Full speed) Type-MiniB Female(for Host) Bluetooth Ver2.1+EDR Class2(対応機種：iPad対応)	
使用紙寸法	ラベル：37～56.0(W)mm　20～100(L)mm タグ：40、43、46、48、52、55、58(W)mm　7～500(L)mm レシート：58(W)mm	
バッテリー	バッテリ：リチウムイオンバッテリ 4V 2500mAh(3台物量)	
外形寸法 / 質量	93(W)×105(D)×53(H)mm(突出部は除く) 370g(バッテリ込み)　用紙とベルトホルダ含む	

大容量バッテリー搭載ポータブルプリンタ

Portable Printer (感熱方式)

B-LP2D

B-LP2D-GS30-R
オープン価格

小型・軽量・高速印字に加え、省エネ設計。持ち運び先での印字業務に最適なポータブル。

- 実運用に即した耐落下性能を装備。プロが使用するのに適したタフ設計。
- 37Dφの軽量ボディで持ち運びも容易。 ◎ 有機ELディスプレイを搭載。カラー文字でわかりやすく表示。
- 小さな軽量ボディに合わせた最適な電源の選択。
- スマートフォンやタブレットとBluetoothによる通信(MFi認証：iPhone、iPad対応)が可能。

本仕様

	B-LP2D-GS30-R
有効印字幅	54.0(W)×500.0(H)mm
印字方式	感熱方式
印字文字	第一：第二：第四水準　JIS X 0213:2004
書体	タイムスロマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レタージンク、プレスタージュ、ラーント、クリーム、GOTHIC725ブラック、OCR-A、OCR-B
文字サイズ	16×16、24×24、32×32　フリーサイズ最大720×720
バーコード	1次元：CODE39、CODE128、EAN128、ITF、MSI、インタリブ25ver5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード、GS1 Databar(旧Omnidirectional / Truncated / Stacked Omnidirectional / Limited / Expanded Stacked) 2次元：Data Matrix、PDF417、Micro PDF417	
使用紙寸法	ラベル：37～56.0(W)mm　20～100(L)mm タグ：40、43、46、48、52、55、58(W)mm　7～500(L)mm レシート：58(W)mm	
バッテリー	バッテリ：リチウムイオンバッテリ 4V 2500mAh(3台物量)	
外形寸法 / 質量	93(W)×105(D)×53(H)mm(突出部は除く) 370g(バッテリ込み)　用紙とベルトホルダ含む	

小型・高コストパフォーマンスタイプ

Desktop Printer (感熱方式)

BV410D シリーズ

感熱方式標準タイプ
BV410D-TS12-S(白色)　BV410D-TS02-S(黒色)
感熱方式ハーフカッタ付タイプ
BV410D-GD12-S(白色)　BV410D-GD02-S(黒色)
感熱方式ピールオフ付タイプ
BV410D-GL12-S(白色)　BV410D-GL02-S(黒色)
感熱方式ピールオフ+ハーフカッタ付タイプ
BV410D-GDL12-S(白色)　BV410D-GDL02-S(黒色)

5タイプとも オープン価格

設置面積B5サイズ以下の小型設計かつ、高スループットを実現。見やすいLCD表示で作業が快適、スピーディ。

- カッタ・ピールオフ、ラベル・台紙のロハイブイドスペルタイプ、ラベル・タグ・レシートの印字後に自動でカットします。
- 用途性に優れた配置&アイコンディスプレイ。
- 高性能CPU搭載により、処理速度向上。印字速度は最大127mm/秒。
- 高性能CPU搭載により、処理速度向上。印字速度は最大127mm/秒。
- プリンタ背面のケーブルコネクタが、ケーブルに対応しているため、ケーブルが長いと、使用する場合。
- 用紙交換はカッタ・ピールオフ・ハーフカッタ・ピールオフ・ハーフカッタ・ピールオフ・ハーフ